

清潔で美しいキッチンで気持ちよくクッキングを楽しみましょう。

お掃除・お手入れ

人造大理石の天板

▶日 常

水やお湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。仕上げは乾いた布で水気をふき取ります。

▶週1回程度

台所洗剤を含ませた布でふき取ると、油性の汚れなどが落ちやすくなります。ひどい汚れや落ちにくい汚れはスポンジにクリームクレンザーをつけて、丁寧に磨いてください。ただし、クリームクレンザーを使用すると人造大理石の艶が失われる恐れがあるので、最小限に留めてください。最後は乾いた布で水気をふき取ります。

NG やってはいけない!!

- ・金属たわし・ナイロンたわし・粒子のあらいクレンザー類をトップのお手入れには使用しないでください。トップ面が傷つく恐れがあります。
- ・漂白剤などの酸類や、アセトン、シンナー、ペイント除去剤などの溶剤は絶対に使用しないでください。トップ面が変色・変質するおそれがあります。



エンジニアリングストーンの天板についてもお手入れは同様です。

ステンレスのシンク・レンジフード

布またはスポンジに台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。その後、水を含んだ布で洗剤をふき取り、仕上げは乾いた布で水気をふき取ります。

NG やってはいけない!!

アルカリ性・塩素系の洗剤、化学雑巾・金属ブラシ・たわしなどの固いものは、使用しないでください。



食器洗い乾燥機

▶日 常

使ったあとは、排水口にあるフィルターを外して、残さいを取り除きます。汚れが落ちにくい場合は、歯ブラシなどでこすり落としてください。

▶ときどき

汚れやニオイが気になる場合は、食器を入れずに専用洗剤だけを入れて「標準」コースで運転してみましょう。清潔さを保つことができます。また、月に1回程度は、よく絞った柔らかい布で内部をふいてください。

NG やってはいけない!!

庫内に、バケツなどで水やお湯を入れないでください。水漏れや異常報知の原因になります。

ディスポーザー

粉碎室のお手入れは週に1回程度、角氷7個程度を投入して運転してください。細かなカスを取り除かれます。また、ニオイが気になる場合は、生ゴミを入れずに毎分約8リットルの水を流しながら、約1分間運転してください。粉碎しきれなかった生ゴミが残っている場合は、電源プラグをコンセントから抜いた後、菜箸などで取り出してください。機種によりバスケットが取り出せるタイプもあり、その場合は取り出したバスケットや破砕室下側を水で丸洗いしてください。



安永フリーデン提供

引き出しがうまく取り外せない。

一般的な製品の場合、引き出しを空にして、ぎりぎりまで引き出し、上方向へ持ち上げるとレールからはずすことができます。取り付けは逆の順序になります。



東急不動産のマンション「お手入れ」について

[お問い合わせ窓口はこちら](#)

交換・変更

レンジフードの汚れ防止フィルターはしてもいい？

製品は汚れ防止フィルターを取り付けることを想定していませんので、カバーの分だけ、換気性能はダウンしますし、ファンのモーターにも負荷がかかります。ただ、レンジフード内部のお掃除が楽になるメリットもあり、実際に取り付けられているご家庭も多くあります。メーカーは取り付けを推奨する立場ではないので純正品は存在しません。取り付ける場合は、自己責任となりますが、フィルターは東急ホームズでも販売しています。



食器洗い乾燥機の洗剤は専用品しかダメ？

メーカー指定の専用洗剤以外のものを使用した場合、運転中に乾燥庫内で泡がたちすぎて故障の原因となることがありますので、メーカー指定の食器洗い機用の専用洗剤をご使用ください。

レンジフードの照明ランプが切れた！

お引渡しの際に、お渡しした取扱い説明書、またはホームページなどからメーカーに直接ご注文いただくか、家電量販店やホームセンターに切れた電球を持参し、規格が同じ製品をご購入ください。



浄水器のカートリッジを購入したい。

浄水器には水栓に組み込まれたタイプとシンク下に取り付けられているタイプがあります。お引渡し時にお渡しした取扱説明書に購入方法が書かれている他、メーカーのホームページでもお申し込みできます。



トラブルかも

キッチンの排水の流れが悪い。

排水口に取り付けられているストレーナーを外して、お湯か中性洗剤にてお掃除してください。それでも流れの悪いときには、排水パイプ用の薬剤を使用してください。

NG やってはいけない!!

ゴミカゴ用のめり取り剤は、塩素ガスを発生させ、シンクやその周辺のステンレスが腐蝕する場合がありますので使用しないでください。



東急不動産のマンション
「お手入れ」について

[お問い合わせ窓口はこちら](#)

蛇口から黒いものが 出てきた！

ゴムの破片のようであれば、水栓内部に使われているパッキンなどのゴムが劣化して流出したものと思われます。お手入れとしては、パッキンの交換が必要ですが、水栓メーカー各社、部位毎にパッキンの規格が異なりますので、水栓メーカーにお問い合わせの上、交換を行ってください。その際には、水道メーター近くにある止水栓を閉め、水を出して水圧を下げてから行ってください。



蛇口の周りに白いものが 付いている！

水道水中に含まれる塩素などが蒸発せずに蛇口の周りに白い色となって付着しているもので、水の異常ではありません。ほとんどの場合は、歯磨き粉などで軽く磨けばきれいになります。



＝ 注 意 ＝

長期間水を流さなかったりすると、トラップ内の封水が切れたり、下水の臭いが上がってきます。この場合は、封水筒を正しくセットしてトラップ内に水を流し込んでください。



知ってて便利！！

Topics

キッチンの吊戸棚、 何キロまで載せられる？

優良住宅部品 (BL部品) 認定制度では棚板10cmあたり約2kgが基準となっていますので、60cmの棚板なら約12kg、90cmの棚板なら約18kgの重さに耐えられます。ただし、一箇所に荷重をかけず均等になるようにご注意ください。棚板積載重量は、取扱説明書に記載されていますので、ご使用前にご確認ください。



ストレーナーは、どうして銅製なの？

システムキッチンの排水口に設置されているストレーナーは銅製です。銅にはイオン効果があり、一般的なステンレス製品に比べて、ぬめりの低減など衛生的に効果が期待できます。こういった細やかな気配りも東急不動産のオリジナル仕様となっています。



銅は酸化すると黒ずみますが、異常ではありません。

東急不動産のマンション
「お手入れ」について

[お問い合わせ窓口はこちら](#)